

FOLIEREN

OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE FÜR ELOXIERTE BAUTEILE

Die Oberflächenschutzfolie der BWB Oberflächentechnik schützt eloxierte Bauteile im Innen- und Aussenbereich vor Beschädigungen und Verunreinigungen während des Transports, der Weiterverarbeitung, Lagerung und Montage.

Wir bieten unseren Kunden an den Standorten Altenrhein und Büren a. A. das Folieren von eloxierten Profilen für Architekturanwendungen an.



VORTEILE

- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Schutz bei mechanischer Weiterbearbeitung
- Rückstandsloses Abziehen

ANWENDUNGSBEREICH

Die Folierung ist speziell für den Einsatz im Bauwesen vorgesehen. Sie schützt die Profile bei der Lagerung und Weiterverarbeitung. Die Schutzfolie muss innerhalb von höchstens drei Monaten entfernt werden.

Maximale Abmessung: 7500 x 250 x 120 mm

Minimale Abmessung: 500 x 20 x 20 mm

Für weitere Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an das Beratungsteam der BWB. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der Nummer +41 58 861 90 10.